製品仕様

LED ライト

LE33EPW(パールホワイト)　オープン価格※
JAN/4975058 863357

製品寸法	約 515×105×335mm(ベース時) 約 490×65×335mm(クランプ時)
製品質量	約 1.5kg(ベース・クランプ含)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	4.5W(調光 5)〜0.65W(調光 1) 光色：昼白色・白色 消灯時 0.6W
スイッチ方式	タッチセンサー式
電源コード長	約 1.8m
光色	昼白色／白色 ／電球色
固有エネルギー消費効率	27.7 lm/W
定格光束	125 lm
演色性	Ra70
LED 光源寿命	40,000 時間

LED ライト

LE15ES(シルバー)　オープン価格※
JAN/4975058 811556

LE15EKP(キーワードピンク)　オープン価格※
JAN/4975058 811563

LE15EKB(キーワードブルー)　オープン価格※
JAN/4975058 811570

製品寸法	約 100×400×340mm
製品質量	約 900g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	強：6.0W ／中 :2.4W ／弱：0.4W ／消灯時：0.3W
スイッチ方式	プッシュスイッチ
電源コード長	約 1.8m
光色	昼白色
固有エネルギー消費効率	43.1 lm/W
定格光束	259 lm
演色性	Ra70
LED 光源寿命	40,000 時間

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●保証書は必ずお受け取りください。
商品添付の保証書は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、いつでも見られるところに必ず保管してください。
●弊社は補修用性能部品を製造打切後、弊社基準に基づき保有しています。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●商品には安全にお使い頂くため、注意シールを貼ってあるものがあります。
ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

愛情点検

★長年ご使用の電気製品の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか。	ご使用中止
●スイッチを入れても、ときどき通電しないことがある。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●通電中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常・故障がある。	故障や事故防止のためコンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様、ならびに一般家庭用です。●本カタログの掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●商品写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なる場合があります。●寸法は、幅× 奥行× 高さの順で記載しています。

ツインバードの本社工場は、国際規格である**ISO9001**及び**ISO14001**の認証を取得しています。

日本発 JAPAN DESIGN

TWINBIRD ツインバード工業株式会社
〒959-0292　新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様サービス係
（フリーダイヤル）
FAX 0256-93-1077（有料）
0120-337-455
お電話承り時間／平日（月曜〜金曜）午前9時〜午後5時

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。
このカタログの記載内容は平成25年11月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN `13.11.12-A01

ご相談、お求めは、親切とサービスをお届けする当店で。

TWINBIRD

keyword

LED ライト

LE15EKP(キーワードピンク)
LE15EKB(キーワードブルー)
LE15ES(シルバー)
LE33EPW(パールホワイト)

LE33EPW(パールホワイト)
LED ライト

ベース・クランプ 選べる設置方法

Base or Clamp

やわらかい面発光で目にやさしい
調色３段階、調光５段階でお好みのあかりに
パソコンや読書のサポートライトに

シーンに合わせて
昼白色 **調光・調色** 電球色

疲れをためず、作業効率UP
リズム点灯モード

昼白色（明るさ最大）
50分作業
10分休憩
電球色（明るさ最大）

休憩のタイミングを光の変化とブザーでお知らせ。適度なリズムで休憩を取ることで、疲れをためず作業できます。

触れるだけの
タッチスイッチ

導光板方式
面発光
ムラのない
目に優しい光

50分作業
10分休憩

− ＋
調光5段階

調色3段階

3軸可動セード

LE15ES(シルバー)
LED ライト

LE15EKP(キーワードピンク) LED ライト
LE15EKB(キーワードブルー) LED ライト

パソコンや読書にちょうどいいあかり

シルバー
塗装仕上げ

調光３段階でお好みのあかりに
パソコンや読書のサポートライトに

明るさ
３段階

明るさ
３段階

読書の
サポートライトに

ベッドサイドで

LED
Light

省電力、長寿命 40,000 時間

LED 素子の平均寿命※は 約 40,000 時間。電球交換が不要です。
※平均寿命とは LED 素子初期照度の 70 % の明るさになるまでの
平均的な時間であり、製品寿命とは異なります。

低発熱、高効率のエコライト

LED は蛍光灯に比べて発光効率が高く、発熱量も少ない光源です。
また 虫が好んで寄ってくる紫外線領域の光を出さないため夏場も快適です。

多重影軽減

独自のレンズ形状により、多重影を
軽減し目の負担をやわらげます。

【多重影例】
素子の数だけ影が出る。

【多重影軽減例】